

WSPARCIE TECHNICZNE

Nasi specjaliści pomogą w wyborze produktu i metody aplikacji.

tel. 608 499 423 zastosowania budowlane
tel. 507 815 511 zastosowania strukturalne

www.kiilto.pl

Kiilto ACRYL

ELASTYCZNA LATEKSOWA
MASA USZCZELNIAJĄCA

- wypełnianie na złączach płyt budowlanych
- pęknięcia betonu i płyt gipsowych
- na bazie wody
- zdatne do malowania
- po pomalowaniu można stosować na zewnątrz

WYDAJNOŚĆ: 12 mb przy szerokości spoiny 5 x 5 mm



BIAŁY



CAN BE USED IN
**NORDIC
SWAN**
ECOLABELLED
BUILDINGS

LEED

Kiilto RAPID

SZYBKA MASA MOCUJĄCA

- wysoka przyczepność początkowa
- do przyklejania paneli, pasów, ornamentów, paneli dźwiękochłonnych i ozdobnych na porowatych podłożach
- spoina może być obciążana po 24–48 h
- na bazie wody
- do stosowania we wnętrzach

WYDAJNOŚĆ: 12 mb przy szerokości spoiny 5 x 5 mm



BIAŁY



WYSOKA
PRZCZEPNOŚĆ
POCZĄTKOWA



SZYBKI CHWYT
3 SEKUNDY

PRZEWODNIK

ZASTOSOWANIE:	KIILTO PREMIUM	KIILTO XPU	KIILTO MASA	KIILTO CLEAR	KIILTO N10	KIILTO R MARINE	KIILTO ACRYL	KIILTO RAPID
mocowanie klozetu		•	•	•	•			
mocowanie mydelnicy	•	•		•				
spoiny płyt izolac. mokre pomieszcz.		•						
mocowanie luster	•		•	•				
uszczelnienia marmuru			•	•				
uszczelnienia kamień natur.			•	•				
mocowanie listew ozdobnych drewno	•	•			•			•
mocowanie listew mdf	•	•		•	•		•	•
montaż wieszaków	•	•		•				
mocowanie metalu	•	•	•	•	•	•		
uszczelnienia pomieszcz. suche		•	•	•	•		•	
uszczelnienia pomieszcz. mokre		•	•	•				
mocowanie i uszczelnianie na zewnątrz	•	•	•	•	•	•		
nie zawiera rozpuszczalników	•	•	•	•	•	•	•	•
zdatne do malowania	•	•	•	•	•	•	•	•
uszczelnianie pęknięć betonu							•	
montaż i uszczelnianie -włókno szklane					•	•		
montaż i uszczelnianie - poliuretanów		•			•	•		
montaż i uszczelnianie - pomieszczenia z żywnością			•			•		
odporność na wodę morską			•			•		

MASY KLEJĄCO- USZCZELNIAJĄCE

Kiilto oferuje pełen wybór mas klejaco-uszczelniających do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz.

Kiilto PREMIUM

BARDZO MOCNA MASA MOCUJĄCA

- mocna przyczepność początkowa
- wysoka wytrzymałość termiczna
- najniższa temperatura aplikacji +1 °C
- odporność na wilgoć i chemikalia
- nadaje się do mokrych pomieszczeń
- nadaje się do stosowania na zewnątrz



Kartusz zawiera trójkątne zakończenia.

WYDAJNOŚĆ: ok. 7,3 mb przy trójkątnej spoinie 8,9 x 8,9 mm



BIAŁY



WYSOKA PRZYZCZEPNOŚĆ POCZĄTKOWA



BARDOZO MOCNY



MAKSYMALNA TEMPERATURA

Kiilto XPU

ELASTYCZNA MASA KLEJĄCO-USZCZELNIAJĄCA Z POLIURETANEM (DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH)

- szybka i elastyczna
- autozbudowy przemysł śr. transportu, także do przyczep kempingowych,
- do uszczelnień drewna, różnych metali, szkła, luster, kamienia, plastiku i innych.
- atestowane do płyt Tulppa do mokrych pomieszczeń
- nadaje się do większości materiałów
- może być używana z 1-komponentowymi membranami KIILTO do uszczelniania wlotów rur na ścianach w mokrych pomieszczeniach

WYDAJNOŚĆ: 12 mb przy szerokości spoiny 5 x 5 mm



BIAŁY

Kiilto MASA

WIELOFUNKCYJNA MASA KLEJĄCO-USZCZELNIAJĄCA

- atest NSF: może być używana w miejscach przechowywania żywności
- do uszczelniania wlotów rur i odpływów w mokrych pomieszczeniach
- do mocowania muszli klozetowej
- do uszczelniania wentylacji dachowych i metalowych okien na zewnątrz
- do uszczelniania kamiennych blatów, szpar dylatacyjnych

WYDAJNOŚĆ: 12 mb przy szerokości spoiny 5 x 5 mm



BIAŁY



BRĄZ



SZARY JASNY



DĄB



SZARY CIEMNY



BEŻ



CZARNY



CZERWONY

Kiilto CLEAR

PRZEZROCZYSTA HYBRYDOWA MASA USZCZELNIAJĄCA

- wysoka przyczepność początkowa
- do zastosowań szkodniczych ponad poziomem wody
- do naturalnego kamienia, marmuru, steatytu
- mocowanie luster, szkła
- mocowanie klozetu
- nadaje się do zastosowania na zewnątrz

WYDAJNOŚĆ: 12 mb przy szerokości spoiny 5 x 5 mm

PRZEZROCZYSTY



WYSOKA PRZYZCZEPNOŚĆ POCZĄTKOWA



Kiilto N10

SZYBKA ELASTYCZNA MASA KLEJĄCO-USZCZELNIAJĄCA

- idealna dla przemysłu transportowego
- typowe zastosowania: karoserie, przyczepy kempingowe, autobusy, tramwaje itp.
- dobra odporność na chemikalia
- wyjątkowa przyczepność do metali
- dobra przyczepność do kamieni, betonu, drewna, szkła, powierzchni glazurowanych i z włókien szklanych

WYDAJNOŚĆ: 12 mb przy szerokości spoiny 5 x 5 mm



BIAŁY



SZARY



CZARNY

Kiilto R MARINE

MASA KLEJĄCO-USZCZELNIAJĄCA DO WYMAGAJĄCEGO KLEJENIA STRUKTURALNEGO

- odporność na wodę morską
- masa klejząco-uszczelniająca dla szkodnictwa
- produkt dla przemysłu stoczniowego do przyklejania łodzi knag, zawiasów, zaczepów itp. do kadłuba statku
- dobra odporność na wodę i promieniowanie UV
- dobra przyczepność do większości metali, włókna szklanego, szkła, poliuretanu, kamienia i betonu,
- szybko klejąca

WYDAJNOŚĆ: 12 mb przy szerokości spoiny 5 x 5 mm



BIAŁY